2013

KOVOVÉ POKLOPY



Aludeck, GAP - pro zadláždění, GAPP – protipožární,
GA – pro venkovní dlažbu, EASY a EO – samootevírací,
TANK – samootevírací poklopy s vysokým bodovým zatížením.

PG
POKLOPY
GABEX

POKLOPY PRO ZADLÁŽDĚNÍ



TŘÍDA
AA50



TŘÍDA
B125




POKLOPY PRO ZADLÁŽDĚNÍ JSOU

- Estetické - doplňují moderní i starobylé plochy v interiérech a na venkovních prostranstvích v historických centrech měst.
- Uzamykatelné - poklop a rám jsou sešroubovány k sobě (neplatí pro typ GA).
- Protipožární - poklopy jsou protipožární dle přiložené tabulky.
- Vodotěsné a plynotěsné - těsnění slouží v poklopech jako zábrana proti zatékání vody do šachty a jako protizápachová pojistka (neplatí pro typ GA).

CHARAKTERISTIKA

Poklopy pro zadláždění splňují nároky moderních designérů na zachování stylové čistoty ploch, pod kterými jsou v šachtách uloženy technické sítě, elektroinstalace nebo odpadní kanalizace.
Poklopy mají tenké pohledové plochy a v rozích viditelné závitové sloupce určené k našroubování zvedacích ok.



Aludeck



GAP



GA

ALUDECK - POKLOPY PRO ZADLÁŽDĚNÍ




TŘÍDA **AA50**


NOSNOST **5t**




typ	vnitřní rozměr (světlost)	vnější rozměr	venkovní výška rámu	vnitřní výška rámu	celková hmotnost (bez výplně)	cena
	mm	mm	mm	mm	kg	Kč bez DPH
AD 30	300x300	415x415	75	50	4,6	2 295,-
AD 40	400x400	515x515	75	50	5,8	2 755,-
AD 45	450x450	565x565	75	50	6,4	2 845,-
AD 46	400x600	515x715	75	50	7,0	2 895,-
AD 50	500x500	615x615	75	50	7,0	2 970,-
AD 60	600x600	715x715	75	50	8,9	3 060,-
AD 68	600x800	715x915	75	50	10,5	3 695,-
AD 69	600x900	715x1015	75	50	11,5	3 875,-
AD 61	600x1000	715x1115	75	50	12,5	4 060,-
AD 70	700x700	815x815	75	50	10,6	3 610,-
AD 75	750x750	865x865	75	50	11,5	3 790,-
AD 80	800x800	915x915	75	50	12,4	4 060,-
AD 81	800x1000	915x1115	75	50	14,3	4 485,-
AD 90	900x900	1015x1015	75	50	14,0	4 485,-
AD 100	1000x1000	1115x1115	75	50	15,6	4 845,-
DVOUDÍLNÉ POKLOPY						
AD 12060	1200x600	1315x715	75	50	19,5	8 645,-
AD 12090	1200x900	1315x1015	75	50	23,0	10 130,-



Nosnost: 5 tun, při vyplnění betonem kvality C-30/37 o síle 5 cm
Materiál: hliníkový rám a poklop
Provedení: s těsněním





TECHNICKÝ POPIS

Rám a poklop jsou vyrobeny z hliníkových profilů, které jsou po celé délce spoje svařované. Rám má na vnější straně kotvicí prvky do betonu. Armovací síť je pomocí příchytek připevněna ke konstrukci víka a těsnění je z materiálu odolného vůči některým kyselinám a louhům.



POUŽITÍ

Zakrytí inspekčních šachet v pochůzných plochách uvnitř objektů, kde je kladen důraz na estetiku. Určeno k předláždění dlažbou do síly 10 mm. V rozích poklopu jsou umístěny závitové sloupce se šroubem, které jsou určeny ke zvedání a zamykání.



DODÁVKA OBSAHUJE

Rám poklopu s kotvicími prvky do betonu, poklop včetně armovací sítě, těsnění, sadu klíčů a návod k montáži.

Poklopy AD dodáváme na objednávku v atypických rozměrech, doba zhotovení atypických rozměrů je přibližně 10 dní.

TYP GAP - POKLOPY PRO ZADLÁŽDĚNÍ



TŘÍDA **B125**

NOSNOST **12,5t**




TYP GAP - POZINKOVANÁ OCEL

typ	vnitřní rozměr (světlost) A x B	vnější rozměr C x D	venkovní výška H	50 mm vnitřní výška H	celková hmotnost (bez výplně)	cena
	mm	mm	mm	mm	kg	Kč bez DPH
GAP 30	300x300	436x436	75	50	9,1	5 100,-
GAP 40	400x400	536x536	75	50	12,1	5 660,-
GAP 45	450x450	586x586	75	50	13,7	5 860,-
GAP 50	500x500	636x636	75	50	15,7	6 260,-
GAP 60	600x600	736x736	75	50	19,5	6 640,-
GAP 608	600x800	736x936	75	50	23,8	5 900,- AKCE
GAP 609	600x900	736x1036	75	50	25,0	8 540,-
GAP 70	700x700	836x836	75	50	23,8	8 725,-
GAP 80	800x800	936x936	75	50	28,5	8 960,-
GAP 81	800x1000	936x1136	75	50	25,5	10 700,-
GAP 90	900x900	1036x1036	75	50	33,5	10 740,-
GAP 100	1000x1000	1136x1136	75	50	38,0	11 400,-

TYP GAP - NEREZ

GAP 30N	300x300	436x436	75	50	9,1	8 585,-
GAP 40N	400x400	536x536	75	50	12,1	10 600,-
GAP 50N	500x500	636x636	75	50	15,7	11 170,-
GAP 60N	600x600	736x736	75	50	19,5	12 415,-
GAP 609N	600x900	736x1036	75	50	22,1	14 985,-
GAP 70N	700x700	836x836	75	50	24,0	13 600,-
GAP 80N	800x800	936x936	75	50	28,5	16 555,-

Nosnost: 12,5 tuny, při vylití betonem kvality C-30/37 o síle 5 cm
Materiál: pozinkovaný rám a poklop
Provedení: s těsněním




TECHNICKÝ POPIS

Poklopy pro zadláždění z pozinkované oceli nebo nerezu určené k předláždění dlažbou do síly 10 mm. Poklopy jsou vybaveny těsněním a jsou vodotěsné a plynotěsné (pachotěsné). Poklopy jsou uzamykatelné.

POUŽITÍ


Zakrytí inspekčních šachet uvnitř objektů a v prodejních plochách supermarketů, kde je kladen vysoký důraz na estetiku.



DODÁVKA OBSAHUJE


Rám poklopu s kotvicími prvky do betonu, poklop včetně armovací sítě, těsnění, sadu klíčů a návod k montáži.






Poklopy GAP dodáváme na objednávku v atypických rozměrech.

PROTIPOŽÁRNÍ POKLOPY AD A GAP PRO ZADLÁŽDĚNÍ



V naší nabídce poklopů naleznete také poklopy s protipožární odolností.
Jedná se o typy GAP, AD, GA, EASY a TANK.
Klademe velký důraz na bezpečnost našich výrobků, proto neustále testujeme jejich technické vlastnosti. Jejich uplatnění je zejména k zakrytí vstupních šachet elektroinstalace (a jiných médií či technologií) v podzemních parkovacích prostorách.
Pro bližší informace o parametrech kontaktujte naše obchodní oddělení.



typ	E	EI
	min	min
AD 30 - AD 100	120	90
GAP 30, GAP 30N	120	60
GAP 40 - GAP 100	120	45
GAP 40N - GAP 80N	120	45

V tabulce uvádíme orientační požární odolnost standardních poklopů, ostatní rozměry a požadavky zařídí specialista našeho technického oddělení.

TECHNICKÉ ZADÁNÍ


Podle požadavku na **nosnost, rozměr, materiál a dobu požární odolnosti** pro vás navrhneme optimální typ a skladbu poklopu. Nosnost a průhyb při zatížení patří k důležitým vlastnostem poklopů, proto vám dokážeme nabídnout protipožární poklopy s garantovaným parametrem průhybu při plném zatížení.



PROTIPOŽÁRNÍ CERTIFIKACE

Naše výrobky jsou pravidelně testovány a certifikovány v autorizovaných zkušebnách podle platných norem.

POUŽITÍ



- Parkovací plochy v obchodních centrech.
- Obytné domy.
- Jako zakrytí vstupních šachet elektroinstalace či jiných médií.
- Silniční tunely.




Poklop s přidanou protipožární deskou



Samootevírací protipožární poklop

Neváhejte nás kontaktovat s vašimi požadavky na protipožární provedení poklopů.

MOŽNOST VYUŽITÍ KOVOVÝCH POKLOPŮ




METRO DEPO HOSTIVAŘ




ČVUT PRAHA



TŘÍDA MÍRU PARDUBICE



ŠKODA MLADÁ BOLESLAV



KLEŠICE




TYP GA



TŘÍDA **B125**

NOSNOST **12,5t**



dwg www

Poklopy pro zadláždění venkovní dlažbou (bez těsnění).

POKLOPY GA, HLOUBKA VANY V = 80 MM

typ	vnitřní rozměr (světlost)	vnější rozměr	výška rámu	celková hmotnost (bez výplně)	cena
	mm	mm	mm	kg	Kč bez DPH
GA 80 030	300x300	400x400	95	7,3	3 335,-
GA 80 040	400x400	500x500	95	10,5	3 950,-
GA 80 050	500x500	600x600	95	14,3	4 225,-
GA 80 060	600x600	700x700	95	18,6	5 190,-
GA 80 609	600x900	700x1000	95	29,5	7 585,-
GA 80 070	700x700	800x800	95	23,5	6 360,-

POKLOPY GA, HLOUBKA VANY V = 100 MM


GA 100 030	300x300	400x400	115	8,4	3 565,-
GA 100 040	400x400	500x500	115	11,9	4 060,-
GA 100 050	500x500	600x600	115	15,9	4 610,-
GA 100 060	600x600	700x700	115	20,5	5 645,-
GA 100 609	600x900	700x1000	115	30,5	8 075,-
GA 100 070	700x700	800x800	115	25,6	6 950,-
GA 100 080	800x800	900x900	115	30,5	7 610,-

POKLOPY GA, HLOUBKA VANY V = 120 MM

GA 120 030*	300x300	400x400	135	9,5	3 810,-
GA 120 040*	400x400	500x500	135	13,2	4 160,-
GA 120 050*	500x500	600x600	135	17,5	4 995,-
GA 120 060*	600x600	700x700	135	22,3	6 095,-
GA 120 069*	600x900	7000x1000	135	31,5	8 295,-
GA 120 070*	700x700	800x800	135	27,7	7 545,-

Poklopy GA dodáváme na objednávku v atypických rozměrech.

* Zboží na objednávku, k dodání do 3 týdnů.



TECHNICKÝ POPIS

Rám a poklop jsou vyrobeny z oceli s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. Poklopy GA nemají těsnění.

POUŽITÍ

Poklopy umožňují zakrytí inspekčních šachet v prostředí dlážděných zón, kde je kladen vysoký důraz na design.
Jsou určeny pro vyplnění zámkovou nebo žulovou dlažbou či přírodními kameny.
Minimální betonová výplň vany musí být 5 cm (betonem třídy C35/45) pro zachování nosnosti 12,5 tuny.
Zbytek výšky vany je určen pro dlažbu.



DODÁVKA OBSAHUJE

Rám poklopu s kotvicími prvky do betonu, poklop včetně armovací sítě, sadu klíčů a návod k montáži.

PŘÍSLUŠENSTVÍ POKLOPŮ PRO ZADLÁŽDĚNÍ

Pákový otvírač na krumpáč (ke všem typům poklopů pro zadláždění) - 990 Kč bez DPH.

ŘADA EASY SAMOOTEVÍRACÍ POKLOPY ZE SLZIČKOVÉHO PLECHU



NOSNOST
1,5t - 2,5t



ÚNIKOVÉ A SAMONOSNÉ POKLOPY

typ	vnitřní rozměr (světlost)	vnější rozměr	celková výška rámu	celková hmotnost	nosnost	cena
	mm	mm	mm	kg	kg/m^2	Kč bez DPH
EASY 60	600x600	700x700	45	25	2 500	7 990,-
EASY 70	700x700	800x800	45	34	2 500	8 550,-
EASY 80	800x800	900x900	45	44	1 500	9 180,-
EASY 69	600x900	700x1000	45	38	1 500	8 550,-

TECHNICKÝ POPIS


- Poklop ze slzičkového pozinkovaného plechu s mělkým profilem rámu pro snadné zabudování do podlahové konstrukce.
- Má těsnění, které předejde klapání plechu o plech.
- Uzamykatelný, s plynovou vzpěrou = samootevírací.
- Poklopy mají boční skryté panty (nezasahují do pochůzné plochy a nezanášejí se prachem).
- Plynová vzpěra usnadňuje zvedání a poklopy jsou vhodné pro časté otevírání.
- Zvedací zařízení zajišťuje komfort obsluze šachty.
- Jednoduchý zámek snižuje časovou náročnost při otevírání.
- Velmi snadné otevírání.
- Dobrý design.



Detail zámku

POUŽITÍ

- Pro venkovní zakrytí šachet.
- Šachty v suterénních prostorách budov.
- Inspekční šachty technologií s častým otevíráním.
- Šachty pro nouzovou obsluhu, šachty technologie bazénů.



VELMI SNADNÉ OTEVÍRÁNÍ



V rámu poklopu je otvor pro nasazení odtokové hadice na vodu, která do rámu nateče. Používá se zejména v případě venkovní instalace.



Plynová vzpěra pro snadné otevírání. Plynová vzpěra a držák zasahující do šachty se dodává v rozloženém stavu.



Těsnění pro zajištění vodotěsnosti a plynotěsnosti.



Zámek na standardní klíč.



Kotvení pro zajištění stability rámu - pro snadné zabudování.





ŘADA EASY FR

SAMOOTEVÍRACÍ PROTIPOŽÁRNÍ POKLOPY



NOSNOST
1,5t - 2,5t




ÚNIKOVÉ A SAMONOSNÉ POKLOPY


Poklopy Easy FR jsou doplněny protipožární deskou, jejíž síla odpovídá požadované protipožární odolnosti.
Poklopy ze slzičkového plechu v protipožárním provedení nacházejí své uplatnění zejména jako zakrytí šachet síťových systémů s častým vstupem, v tunelových tělesech s požadavky na nehořlavý materiál poklopu, v parkovacích garážích a všude tam, kde je třeba protipožárně oddělit různá prostředí. Nosnost poklopů může být dle požadavku ještě zvýšena.

Dodávka protipožárního poklopu obsahuje protipožární poklop EASY FR s protipožární deskou, plynové vzpěry a uchycení vzpěr připravené k montáži na místě (kvůli transportu).

Ceny protipožárních poklopů vám rádi sdělíme.

typ	vnitřní rozměr (světlost)	venkovní rozměr	výška	hmotnost	nosnost	cena
	mm	mm	mm	kg	kg/m^2	Kč bez DPH
EASY FR 60	600x600	700x700	95	35	2 500	10 700,-
EASY FR 69	600x900	700x1000	95	48	1 500	11 500,-








TANK B125, TANK D400 NEJLEPŠÍ VE SVÉ TŘÍDĚ



TŘÍDA **B125** NOSNOST **12,5t**




ÚNIKOVÉ A SAMONOSNÉ POKLOPY

typ	vnitřní rozměr (světlost)	vnější rozměr	celková výška	celková hmotnost	cena
	mm	mm	mm	kg	Kč bez DPH
TANK B 90	900x900	1227x1054	150	183	36 267,-

Poklopy v jiných rozměrech nedodáváme.

SAMOOTEVÍRACÍ POKLOP S PLYNOVÝM A PRUŽINOVÝM MECHANIZMEM

Konstrukce otevíracího mechanizmu poklopu je navržena s ohledem na možnost snadného zvedání a zajištění nejvyššího možného komfortu pro obsluhu. Poklop je možno snadno otevírat zvenčí i zevnitř šachty, např. v kolektorech. Žebrová konstrukce víka umožňuje garantovat nízký průhyb při plném plošném i bodovém zatížení, což lze využít zejména při překrytí šachet ve skladovacích prostorách. Najetím kol VZV na poklop nedojde k vychýlení osy zvedání břemene. Poklopy jsou vodotěsné a plynotěsné, na objednávku zajistíme výrobu v protipožárním provedení a v atypických rozměrech.





D400 TŘÍDA **40t** NOSNOST



typ	vnitřní rozměr (světlost)	vnější rozměr	celková výška	celková hmotnost	cena
	mm	mm	mm	kg	Kč bez DPH
TANK D 600	600x600	967x754	200	195	39 200,-
TANK D 609	600x900	967x1054	200	247	44 800,-
TANK D 700	700x700	1027x854	200	205	42 600,-
TANK D 800	800x800	1127x954	200	235	48 500,-
TANK D 900	900x900	1227x1054	200	275	54 400,-
TANK D 1000	1000x1000	1327x1154	200	325	58 000,-


Poklopy na zatížení 40 tun mají unikátní zvedací systém na pomoc při otevírání.
Materiál: pozinkovaný plech.
Tyto poklopy jsou určeny na šachty s častou frekvencí otevírání nebo na průchozí kolektorové šachty. Kombinovaný plynový a pružinový zvedací mechanizmus zajišťuje obsluze podporu ve zvedání v úhlech od 0 do 100 stupňů. Otevíraní je možné zevnitř i zvenčí šachty. Poklopy jsou vodotěsné a plynotěsné, na objednávku zajistíme výrobu v protipožárním provedení a v atypických rozměrech.



POKLOP S ODVĚTRÁNÍM



TŘÍDA **A15** NOSNOST **1,5t**



Slouží k ochraně zdrojů pitné vody a zachovává je čisté.

typ	vnitřní rozměr	venkovní rozměr	výška poklopu (bez komínku)	průměr komínku	výška komínku	hmotnost	cena
	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Kč bez DPH
EO 60P	600x600	760x760	120	100	180	20	8 460,-
EO 70P	700x700	860x860	120	100	180	28	9 360,-
EO 80P	800x800	960x960	120	100	180	34	10 080,-
EO 608P	600x800	760x960	120	100	180	30	8 290,-
EO 609P	600x900	760x1060	120	100	180	32	9 540,-




- Velmi snadné otevírání pomocí hydraulických vzpěr!
- Uzamykatelný pomocí trojhranného klíče (za příplatek zamykání na inbus, FAB nebo čtyřhran).
- Celoobvodové těsnění.
- Filtrační vložka v odvětracím komínku.
- Rám lze obetonovat nebo mechanicky připevnit.
- Poklop je vyroben z 2mm plechu s příčným vyztužením.
- Materiál - žárově pozinkovaný plech nebo nerez.

VYUŽITÍ TOHOTO POKLOPU

- Nádrže PHM.
- Studny.
- Zásobování a příprava pitné vody.
- Nakládání se znečištěnou vodou.





VELMI SNADNÉ OTEVÍRÁNÍ



POZINKOVANÁ OCEL





Filtrační vložka v komínku



Detail zámku

Poklopy s hydraulickým otevíráním lze vyrobit i bez odvětracího komínku.

Podrobnější informace a ceny nerezových poklopů vám rádi sdělíme na telefonním čísle 466 971 575.

ATYPICKÉ POKLOPY

POKLOPY SE SPECIÁLNÍM ZABEZPEČENÍM

- Datové sítě.
- Ochrana připojení přístupových bodů dodávky pitné vody a jejich médií.
- Vojenské a citlivé podzemní kolektory a stavby.
- Pojišťovnami požadovaný bezpečnostní systém na šachtách, jejichž technologie jsou předmětem pojištění.
- Letiště, poklopy je možné dodávat rovněž pro zatížení E600 (60 tun = letištní plochy).






Poklop s odvětráním

NA VELKÉ ROZPĚTÍ ŠACHET

Dodáváme atypické poklopy na šachty velkých rozpětí.





NAŠE DALŠÍ PRODUKTY









OBCHODNÍ PODMÍNKY

- Poklopy zasíláme zásilkovou službou do 24 hodin.
- Při objednávce 5 a více kusů je dopravné zdarma.
- Na objednávku uvádějte: fakturační údaje, místo a termín dodání, kontaktní osobu a telefonní číslo.

KONTAKT

GABEX STAVEBNÍ SYSTÉMY

GABEX s.r.o., Barchov 21, 530 02 Pardubice

Tel./fax: 466 971 575

Mobil: 602 449 232

E-mail: info@gabex.cz

www.gabex.cz, www.kanaly.cz

